



Hoja de sierra circular con cable PRO Wood para sierras de mesa con ranuras de expansión

Referencia: 2608838409
 EAN-13: 3165140964609
 Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 216
 Taladro mm: 30
 Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,6/1,6

- Diseñada para cortar madera
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil

Descripción general

PRO Wood para una larga vida útil cortando madera

¿Buscas una hoja de sierra circular duradera que puedas usar con la sierra ingletadora y de mesa? Prueba la hoja de sierra circular PRO Wood. Puedes usarla tanto con sierras ingletadoras como con sierras de mesa, lo que significa que puedes trabajar en más de una aplicación usando la misma hoja.

La hoja de sierra circular PRO Wood es una excelente opción para los carpinteros que trabajan con todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera. Nuestra hoja de sierra circular cuenta con dientes de carburo rectificadas con precisión para obtener mayor resistencia y durabilidad. Las ranuras de expansión reducen la acumulación de calor para un rendimiento duradero.

Larga vida útil cortando madera

Dientes de carburo finos rectificadas y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

Las ranuras de expansión reducen el ruido y la acumulación de calor para garantizar una vida útil más larga.

Materiales

Madera blanda
 Madera dura

Compatible con

Para sierras de banco con cable
 El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

Diámetro exterior mm	216
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	2,6/1,6
Número de dientes	34
Forma de los dientes	ATB
Velocidad de rotación máx. (RPM)	7000
Ángulo de expulsión ° α	15
Ángulo de incidencia ° β	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,50
Producto empaquetado: alto (cm)	31,20
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con euoperf