



Hoja de sierra circular PRO Aluminium cordless para sierras de mesa

Referencia: 2608837780
 EAN-13: 3165140958981
 Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 254
 Taladro mm: 30
 Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2,4/1,8

- Diseñada para cortar aluminio
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar aluminio, p. ej., láminas de aluminio y perfiles de extrusión para instalación de cables
- Muy eficiente para trabajadores del metal: Larga vida útil

Descripción general

PRO Aluminium cordless para una larga vida cortando aluminio

¿Necesitas una hoja de sierra circular duradera para cortar aluminio con tu sierra de mesa a batería? Prueba la PRO Aluminium cordless. Tiene dientes robustos y una anchura de corte extrafina para garantizar que puedas realizar cortes limpios y sin rebabas en láminas y perfiles de aluminio, mientras dure la batería.

Hemos diseñado la hoja de sierra circular PRO Aluminium cordless para trabajadores del metal que utilizan sierras de mesa a batería para cortar componentes de aluminio. Con su anchura de corte extrafina, funciona con menos fricción, consume menos energía y prolonga la duración de la batería. Sus fuertes dientes de carburo garantizan cortes precisos y sin rebabas y un rendimiento excepcional durante más tiempo.

Larga vida útil cortando aluminio

Dientes de carburo finos rectificadas y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

La anchura de corte extrafina garantiza cortes precisos y una larga duración de la batería. La hoja delgada funciona con menos fricción, ampliando el tiempo de funcionamiento de su herramienta eléctrica a batería.

Las ranuras de expansión reducen el ruido y la acumulación de calor para garantizar una vida útil más larga.

Materiales

Aluminio

Metales no ferrosos

Compatible con

Para sierras de banco sin cable

El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

| | |
|--|---------|
| Diámetro exterior mm | 254 |
| Taladro mm | 30 |
| Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | 2,4/1,8 |
| Número de dientes | 68 |
| Forma de los dientes | HLTCG |
| Velocidad de rotación máx. (RPM) | 6000 |
| Resultado de corte | 4 |
| Ángulo de expulsión ° α | 0 |
| Ángulo de incidencia ° β | 15 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 30,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 33,20 |
| Presentación | PC1a - CartónPlastic, blíster, con europerf |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |