



## Hoja de sierra circular PRO Wood cordless para sierras circulares portátiles

Referencia: 2608837680  
 EAN-13: 3165140958271  
 Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 165  
 Taladro mm: 15.875  
 Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 1,5/1

- Dura hasta 1,3 veces más que una hoja de sierra circular Bosch Eco for Wood
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil

### Descripción general

#### PRO Wood cordless para una larga vida útil cortando madera

¿Te estás quedando sin batería al cortar madera con tu sierra a batería? Prueba la PRO Wood cordless. Hemos diseñado su anchura de corte más delgada para que consuma menos energía. Los dientes de carburo de la hoja garantizan que cortará todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera mientras dure la batería. Hemos creado la hoja de sierra circular PRO Wood cordless para carpinteros que utilizan sierras a batería para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera. Con su anchura de corte extrafina, funciona con menos fricción, consume menos energía y prolonga la duración de la batería. Nuestra hoja de sierra circular para madera cuenta con potentes dientes de carburo para garantizar que puedas realizar cortes precisos con un rendimiento excepcional durante mucho tiempo.

#### Larga vida útil cortando madera

Dientes de carburo finos rectificadas y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

La anchura de corte extrafina garantiza cortes precisos y una larga duración de la batería. La hoja delgada funciona con menos fricción, ampliando el tiempo de funcionamiento de su herramienta eléctrica a batería.

Las ranuras de expansión reducen el ruido y la acumulación de calor para garantizar una vida útil más larga.

### Materiales

Madera blanda

Madera dura

### Compatible con

Para sierras circulares de mano sin cable

El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

## Características

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Diámetro exterior mm                                           | 165    |
| Taladro mm                                                     | 15.875 |
| Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | 1,5/1  |
| Número de dientes                                              | 12     |
| Forma de los dientes                                           | ATB    |
| Velocidad de rotación máx. (RPM)                               | 9500   |
| Resultado de corte                                             | 1      |
| Ángulo de expulsión ° $\alpha$                                 | 25     |
| Ángulo de incidencia ° $\beta$                                 | 10     |

## Datos packaging

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                                       |
| Cantidad de contenido            | 1.00                                        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,50                                        |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,70                                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 23,90                                       |
| Presentación                     | PC1a - CartónPlastic, blíster, con europerf |

## Enlaces

enlace [Video Cliplister](#)