



Hoja de sierra circular PRO Wood cordless para sierras de mesa

Referencia: 2608837724
 EAN-13: 3165140958578
 Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 216
 Taladro mm: 30
 Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 2/1,4

- Diseñada para cortar madera
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Para cortar todo tipo de madera maciza y tableros a base de madera y fabricar escaleras, marcos de ventanas, puertas y muebles
- Altamente eficiente para carpinteros y trabajadores de la madera: Larga vida útil

Descripción general

PRO Wood cordless para una larga vida útil cortando madera

¿Te estás quedando sin batería al cortar madera con tu sierra de mesa a batería? Prueba la PRO Wood cordless. Hemos hecho que su anchura de corte sea extrafina y le hemos dotado de dientes robustos para garantizar que puedas cortar todo tipo de madera maciza y materiales a base de madera, mientras dure la batería.

La hoja de sierra circular PRO Wood cordless es una excelente opción para los carpinteros que usan sierras de mesa a batería para cortar madera maciza y tableros a base de madera. Con su anchura de corte extrafina, funciona con menos fricción, consume menos energía y prolonga la duración de la batería. Sus fuertes dientes de carburo garantizan cortes precisos y un rendimiento excepcional durante más tiempo.

Larga vida útil cortando madera

Dientes de carburo finos rectificadas y afilados para ofrecer resistencia, duración y precisión. Los dientes se fabrican de forma individual con grano de carburo de alta calidad para lograr el máximo rendimiento.

La anchura de corte extrafina garantiza cortes precisos y una larga duración de la batería. La hoja delgada funciona con menos fricción, ampliando el tiempo de funcionamiento de su herramienta eléctrica a batería.

Las ranuras de expansión reducen el ruido y la acumulación de calor para garantizar una vida útil más larga.

Materiales

Madera blanda

Madera dura

Compatible con

Para sierras de banco sin cable

El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

| | |
|--|-------|
| Diámetro exterior mm | 216 |
| Taladro mm | 30 |
| Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm | 2/1,4 |
| Número de dientes | 24 |
| Forma de los dientes | ATB |
| Velocidad de rotación máx. (RPM) | 7000 |
| Resultado de corte | 2 |
| Ángulo de expulsión ° α | 25 |
| Ángulo de incidencia ° β | 10 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 27,90 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 31,10 |
| Presentación | PC1a - CartónPlastic, blíster, con euoperf |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |