

Hoja de sierra de calar PRO Fibre Insulation precise T1013AWP



Referencia: 2608667396

EAN-13: 3165140623629

Marca: Bosch

Material: HCS

Modelos de dientes: Cuchilla con afilado ondulado

Longitud total [mm]: 250



3 165140 623629 >

- Hoja con filo dentado diseñada para cortar materiales aislantes de fibra mineral
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T
- Para cortes precisos en materiales aislantes minerales no sintéticos, como lana de roca y lana de vidrio. Esta hoja no es adecuada para aislamiento sintético (EPS, espuma de poliestireno), aislamiento de fibra de madera ni materiales aislantes de fibra natural
- Altamente eficaz para diversos oficios: Precisión

Descripción general

PRO Fibre Insulation precise T1013AWP para corte de precisión de materiales aislantes de fibra mineral no sintética

Para cortar con precisión materiales aislantes, como lana de roca o lana de vidrio, hace falta una hoja de sierra de calar especial. Como la PRO Fibre Insulation precise T1013AWP, diseñada para ayudarte a lograr cortes rectos precisos y limpios en estos materiales.

La hoja de sierra de calar PRO Fibre Insulation precise T1013AWP es una excelente opción para los profesionales que utilizan las sierras de calar Bosch GST 150 y 160 y para obtener cortes rectos y precisos en materiales aislantes minerales no sintéticos. Es más gruesa que las hojas estándar y corta con precisión en el ángulo que necesites. Su filo de corte dentado está afilado para ayudarte a cortar lana de roca y lana de vidrio de manera limpia y fácil. La hoja es extra larga, para que puedas cortar materiales de hasta 150 mm de espesor.

Corte de precisión de materiales aislantes de fibra mineral

Una hoja más gruesa ofrece una mayor estabilidad para obtener un corte preciso. La hoja se mantiene fiel a la línea prevista para proporcionar un corte en ángulo preciso.

Materiales

Lana mineral

Compatible con

Para sierras de calar

Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

Características

Material	HCS
Modelos de dientes	Cuchilla con afilado ondulado
Longitud total [mm]	250
Espacio entre dientes [mm]	12,0
Espacio entre dientes [TPI]	2
Ámbitos de aplicación	Especial para materiales de aislamiento de fibra (<160 mm)
Máx. capacidad de corte [mm]	150
Tipo	T 1013 AWP

Acabados

Material	HCS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	3.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,00
Presentación	C1c - PapelCartón, bolsa, con europerf