

Hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean curve T101AOF

Referencia: 2608636225

EAN-13: 3165140264341

Marca: Bosch



3 165140 264341 >

Material: BIM

Longitud total [mm]: 83

Espacio entre dientes [mm]: 1,4

- Dura hasta 2 veces más que una hoja de sierra de calar Bosch T101AO
- Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T
- Para cortes curvos limpios en madera dura y suelo laminado duro
- Altamente eficaz para carpinteros, instaladores de cocinas y entarimadores: Larga vida útil

Descripción general

Hoja PRO Hardwood clean curve T101AOF para cortes duraderos de madera dura y laminados

Hemos creado la hoja de sierra de calar PRO Hardwood clean curve T101AOF para ayudarte a obtener cortes curvos limpios y sin astillamientos en tablas de madera dura y suelo laminado duro, una y otra vez.

La hoja de sierra de calar bimetálica (BIM) PRO Hardwood clean curve T101AOF cuenta con una tira de dientes de acero rápido (HSS) unida a un cuerpo de acero con alto contenido de carbono (HCS) para brindar la resistencia que necesitas para acometer con facilidad trabajos en madera dura y tarimas laminadas. La hoja estrecha y cónica te permite cortar curvas, mientras que los afilados dientes rectificados garantizan que los cortes sean limpios. Úsala para cortar piezas de trabajo de hasta 15 mm de espesor.

Larga vida útil cortando madera

Combina dientes duros y un cuerpo flexible gracias a la soldadura bimetálica; gracias a una tira de acero rápido endurecido unida a un cuerpo de acero al carbono, la hoja corta eficazmente madera compuesta dura y abrasiva.

Materiales

Madera dura; Tablero multiplex; Parquet

Compatible con

Para sierras de calar

Compatible con todas las sierras de calar con vástago de inserción en T

Características

Material	BIM
Longitud total [mm]	83
Espacio entre dientes [mm]	1,4
Espacio entre dientes [TPI]	18
Grosor de material mínimo recomendado [mm]	1,5
Grosor de material máximo recomendado [mm]	15
Tipo	T 101 AOF
Modelos de dientes	dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Ámbitos de aplicación	Madera dura, tableros laminados/HPL (1,5-15 mm), contrachapado, especial para cortes curvos, sin desgarros

Acabados

Material

BIM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	3.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con europerf