



8 710364 044825 >

Fresa para grabar 1,6 mm

Referencia: 26150113JA

EAN-13: 8710364044825

Marca: Dremel

- Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
- Punta de fresa para grabar especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una multiherramienta Dremel.
- Es compatible con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Para un mayor nivel de control y precisión, utiliza el complemento de empuñadura de detalle de Dremel (577).
- Materiales donde se puede utilizar
- Compatible para su uso con madera y materiales amaderados, metales, plásticos, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, contrachapado, laminado y planchas de espuma.

Descripción general

Descripción

¿Qué proyectos puede realizar?. Punta de fresa para grabar especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una multiherramienta Dremel. ¿Cómo se utiliza?. Es compatible con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Para un mayor nivel de control y precisión, utiliza el complemento de empuñadura de detalle de Dremel (577).... Materiales donde se puede utilizar. Compatible para su uso con madera y materiales amaderados, metales, plásticos, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, contrachapado, laminado y planchas de espuma. Velocidad recomendada. Madera 20 000-30 000 rpm. Metal 15 000-20 000 rpm. Plástico 15 000-20 000 rpm..

Destacado

Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
¿Qué proyectos puede realizar?

Punta de fresa para grabar especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una multiherramienta Dremel.

¿Cómo se utiliza?

Es compatible con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Para un mayor nivel de control y precisión, utiliza el complemento de empuñadura de detalle de Dremel (577).

Materiales donde se puede utilizar

Compatible para su uso con madera y materiales amaderados, metales, plásticos, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, contrachapado, laminado y planchas de espuma.

Velocidad recomendada

Madera 20 000-30 000 rpm Metal 15 000-20 000 rpm Plástico 15 000-20 000 rpm

Características

Diámetro del vástago: 3,2 mm

Diámetro de trabajo: 1,6 mm

Longitud de accesorios: 45,0 mm

Forma: Cilindro

Uso de mandril: No requiere mandril

Ancho: 3,0 mm

Longitud: 3,0 mm

Altura: 45,0 mm

Máximas rpm: 35.000 rpm

Aplicaciones

Acero de alta velocidad
Especial-Plástico reforzado con fibra de vidrio
Madera-Chapas de madera
Especial-Planchas de espuma
Especial-Cuero
Madera-Tableros de fibra
Madera-Laminados
Madera-Contrachapado
Madera-Madera, blanda
Madera-Aglomerado
Madera-Madera, dura
Metal-Metal blando
Especial-Goma
Especial-Plástico en general
Especial-Plexiglás
Especial-Carbono
Madera-Aglomerado de cemento
Madera-Contrachapado con núcleo de madera

Características

Diámetro del vástago	3,2 mm
Diámetro de trabajo	1,6 mm
Longitud de accesorios	45,0 mm
Forma	Cilindro
Uso de mandril	No requiere mandril
Ancho	3,0 mm
Longitud	3,0 mm
Altura	45,0 mm
Máximas rpm	35.000 rpm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	0.3
Ancho artículo (cm)	0.3
Alto artículo (cm)	4.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,10