



Disco de pulir impregnado de cera pulidora

Referencia: 2615052065

EAN-13: 8710364023035

Marca: Dremel

- Con compuesto de pulido preaplicado. Ideal para el desbastado suave en metales

Descripción general

Destacado

Con compuesto de pulido preaplicado. Ideal para el desbastado suave en metales

Características

Diámetro del vástago: 3,2 mm

Diámetro de trabajo: 13,2 mm

Longitud de accesorios: 54,0 mm

Forma: Rueda

Uso de mandril: No requiere mandril

Ancho: 13,0 mm

Máximas rpm: 20.000 rpm

Longitud: 13,0 mm

Altura: 54,0 mm

Aplicaciones

Filtro con abrasivo de carburo de silicio

Metal-Tubos de metal

Metal-Metal en plancha

Metal-Hierro fundido

Metal-Metal blando

Especial-Cerámica

Piedra-Granito

Piedra-Piedra artificial, mármol

Especial-Plástico en general

Metal-Cobre

Metal-Oro

Metal-Plata

Metal-Acero inoxidable

Metal-Acero endurecido

Características

Diámetro del vástago	3,2 mm
Diámetro de trabajo	13,2 mm
Longitud de accesorios	54,0 mm
Forma	Rueda
Uso de mandril	No requiere mandril
Ancho	13,0 mm
Máximas rpm	20.000 rpm
Longitud	13,0 mm
Altura	54,0 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	1.3
Ancho artículo (cm)	1.3
Alto artículo (cm)	5.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,40