

Amoladora Eléctrica UWER 16/110 SI

Regulación electrónica de velocidad
Revoluciones: 2.600 - 11.000 r.p.m.
Potencia absorbida: 1.520 W
Diámetro máximo: 125 mm
Rosca: M14
Peso sin cable: 2,5 kg
Tensión: 230 V



REGALO!
Maletín +
Cable de
Corte

COMPOSICIÓN DE LOS PACK DE PULIDO EXPRES COMBICLICK®	Para soldadura basta (unida)
Amoladora eléctrica UWER 16/110 SI	1
Disco Lija CC-F5 125 CO 80 COOL	25
Disco Lija CC-F5 125 CO 120 COOL	1
Disco Lija CC-F5 125 A 120 COOL	25
Disco Lija CC-F5 125 A 220 COOL	1
Plato CC-OT 115-125 M14	5
Rueda Afinado CC-PNER NW 125 C FINO	5
Rueda Afinado CC-PNER W 125 C FINO	5
Disco Fieltra CC-FR 125	1
Pasta de pulido PP 1 VP FE	1
Pasta de pulido espejo PP 4 HSP	1

Referencia: 040801916
EAN-13: 4007220944165
Marca: -



Descripción general

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00