



Stabila Láser de líneas en cruz LAX 320 G

Referencia: 199876
 EAN-13: 4005069199876
 Marca: Stabila

Nº piezas: 5 piezas

- Visibilidad óptima GreenBEAM. Líneas láser nítidas con alcance de hasta 30 metros.
- Protector System: recubrimiento Softgrip para amortiguar impactos. IP54
- Rápida autonivelación y autonomía de 20 h. Posicionamiento manual del láser en cualquier inclinación.
- Accesorios: escuadra de pared, placa objetivo, funda y base láser extraíble para trabajar en perfiles en U.
- Precisión de +/- 0,3 mm/m.

Descripción general

El láser LAX 320 G de líneas en cruz, compacto y accionado por batería, es ideal para trabajos precisos en nivel horizontal y vertical.

Tecnología GREENBEAM para ofrecer líneas nítidas y visibles hasta 30 metros, con diodos de alto rendimiento que cubren casi todo el espacio vertical.

Dispone de modo manual para posicionarlo en cualquier inclinación y se autonivela rápidamente gracias a su péndulo. Además, cuenta con líneas pulsadas para usar con receptores opcionales, una carcasa resistente que protege las lentes, y un recubrimiento Softgrip para amortiguar impactos.

Incluye una base extraíble, rosca de 1/4", imanes de neodimio, escuadra pared y una funda para cinturón. IP54

Características

Nº piezas	5 piezas
Categoría láser	2
Temperatura de funcionamiento	-10°C / + 50°C
Longitud de onda del láser	510-530 nm
Rango de autonivelación +/-	4°
Precisión de nivelación +/-	0,3 mm/m
Autonivelación	Sí
Dirección del rayo	vertical/horizontal
Precisión de la garra de posicionamiento arriba +/-	0,3 mm/m
Precisión de la garra de posicionamiento abajo +/-	0,4 mm/m
Alcance de la línea visible	30 m
Autonomía	20 h
Tipo de baterías	Pila AA
Número de pilas	3
Conexión del trípode	1/4"

Acabados

Color NEGRO/AMARILLO

Dimensiones

Largo artículo (cm)	11,10 cm
Ancho artículo (cm)	5,60 cm
Alto artículo (cm)	10,40 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,08
Producto empaquetado: largo (cm)	18,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,80
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

Enlaces

pdf	LAX320G_Ficha técnica
pdf	LAX320G_Manual instrucciones
pdf	LAX320G
pdf	Declaración de Garantía
enlace	LAX320G_VIDEO1