

SFT [CP] Anclaje de fijación directa en hormigón con recubrimiento zincado. Versión corta. Homologado ETE Opt.1. Cabeza Truss



Referencia: SFT06028
 EAN-13: 8423533918604
 Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø6 x 28



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas bajas

Características

Medida	Ø6 x 28
Nº Huella	TX30
L	28
Prof. mín. Anclaje	25
Prof. mín. de taladro	30
Llave de instalación	TX30
Par de apriete (Nm)	10
Ø Broca	6
Ø Elemento a fijar	7
Espesor mín. material base	80
Espesor máx. a fijar	3
Distancia min. entre ejes "B"	45
Distancia min. al borde "A"	40
M ("")	Ø6
M	Ø6

Acabados

Material	Zincado
Acabado	Zincado

Certificaciones

Certificación	CE 25/1219,ETA 25/0078
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

pdf	Declaración de Prestaciones CE para SFT
pdf	ETA SFT es rev1
pdf	FT SFT es rev0
enlace	Plano Acotado para SFT
pdf	Plano Neutro para SFT
video	Tornillos para hormigón TH / TF