

Tensión LXT: 1
 Tensión XGT: 1
 Tensión nominal de la batería: 18 / 40 V
 Rango de temperatura: -18 - +60 °C
 Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
 Voltaje de entrada DC: 12 / 24 V
 Capacidad: 20 L
 Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 5,5 - 25,5 h
 Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah x2: 4,5 - 18 h
 Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2: 7,0 - 29 h
 Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2: 8,5 - 36 h
 Peso de la herramienta con batería: 13,8 - 17,3 kg
 Dimensiones de producto (L x W x H): 663 x 341 x 372 mm

Otras características relevantes

AC DC
 LXT Litio-Ion
 Next Generation Technology
 USB

Equipo básico

WL00000002: Adaptador mechero coche DC 12 - 24V
 WL00000058: Adaptador AC

Características

Capacidad	20 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	663 x 341 x 372 mm
Peso de la herramienta con batería	13,8 - 17,3 kg
Rango de temperatura	-18 - +60 °C
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 / 40 V
Tensión XGT	1
Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2	5,5 - 25,5 h
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah x2	4,5 - 18 h
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2	7,0 - 29 h
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2	8,5 - 36 h
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Voltaje de entrada DC	12 / 24 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas CW001G
enlace	Enlace web CW001G
pdf	Manual de usuario CW001G
video	Makita Showcase: Herramientas y soluciones para aplicaciones profesionales
video	Neveras a batería frío/calor XGT/LXT/CXT CW001G - CW002G - CW003G