



0 197050 011701 >

## DDF492Z Taladro atornillador LXT®, 18V

Referencia: DDF492Z  
EAN-13: 0197050011701  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca

### Descripción general

18V • 130 Nm • 0 – 2.100 min?<sup>1</sup>

**Un potente taladro sin escobillas de uso general para atornillar y taladrar.**

### Descripción

Una herramienta sin escobillas eficiente con dos rangos de velocidad para atornillar y taladrar, diseñada para uso profesional. Par máximo de 130 / 65 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz LED integrada.

La DDF492 de Makita cuenta con un engranaje mecánico de 2 velocidades: modo de alta velocidad para taladrar rápidamente en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado. 21 ajustes de embrague y modo de taladrado para un mayor control de la fijación. Freno eléctrico para una productividad máxima y una mayor seguridad del operario.

Cuenta con la tecnología eXtreme Protection Technology (XPT) y está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para su funcionamiento en condiciones difíciles.

### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional

Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Velocidad sin carga: 0 - 550 / 0 - 2100 min?<sup>1</sup>

Par de apriete máx. Duro/Blando: 130 / 65 Nm

Ajuste del par de embrague: 21

Par máximo: 141 Nm

Máx. Diámetro de perforación en madera: 76 mm

Capacidad de perforación Madera (barrena): 50 mm

Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada): 76 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Capacidad de perforación de broca de corona: 152 mm

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13 mm  
Nivel de potencia sonora (LWA): 88 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 80 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 2,3 - 2,6 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 179 x 81 x 265 mm  
Nivel de vibración, perforación en metal:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$   
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

2 velocidades mecánicas  
21 ajustes de par de apriete  
Freno eléctrico  
Luz de trabajo incorporada  
Portabrocas automático  
Reversible  
Velocidad variable  
  
LXT Litio-Ion  
Motor sin escobillas  
Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

127701-6: Empuñadura  
346449-3: Gancho para el cinturón  
452947-8: Portapuntas  
763252-1: Portabrocas automático  
784637-8: Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble punta

#### Características

Ajuste del par de embrague	21
Capacidad de perforación de broca de corona	152 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	50 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	76 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	179 x 81 x 265 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	76 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	88 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	80 dB(A)
Nivel de vibración, perforación en metal	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DDF492Z</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DDF492Z</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DDF492Z</a>
video	<a href="#">Taladro atornillador LXT ® DDF492</a>