



## DTC303ZK Crimpadora LXT®

Referencia: DTC303ZK  
EAN-13: 0197050006981  
Marca: makita

- El bloqueo del gatillo minimiza el arranque accidental durante el transporte
- Luz LED incorporada con función afterglow que ilumina el área de trabajo

0 197050 006981 >

### Descripción general

18V • 31,5 mm • 60 kN

### Crimpadora LXT® de 18V con capacidad máxima de crimpado de ø17,5 mm

#### Descripción

Está diseñada para manejar con facilidad cables eléctricos de gran diámetro. Capacidad máxima de crimpado de ø17,5 mm (240 mm<sup>2</sup>) tanto para cobre como para aluminio sin necesidad de matrices separadas. La función de retracción automática del cabezal giratorio de 360 grados garantiza un buen resultado de trabajo. Sin batería ni cargador.

La DTC303 es una crimpadora LXT® de 18V diseñada para uso profesional gracias a su rendimiento y fiabilidad. Con una capacidad máxima de crimpado de ø17,5 mm (240 mm<sup>2</sup>), esta herramienta es capaz de crimpar terminales en cables eléctricos de gran diámetro sin necesidad de matrices separadas. El cabezal de la herramienta puede girar 360 grados, lo que facilita su adaptación al área de trabajo.

Con la función de retracción automática, el pistón vuelve automáticamente a su posición original después de completar cada engarzado, lo que permite un funcionamiento rápido. Si es necesario, la función de retracción automática se puede desactivar mediante el ajuste de encendido/apagado. La herramienta también tiene una perilla de liberación separada para retraer el pistón manualmente.

La luz de trabajo LED integrada con función de posluminación ilumina el espacio de trabajo, lo que ayuda al usuario a ver incluso en condiciones de poca luz. La función de bloqueo del gatillo minimiza el riesgo de activación accidental, lo que proporciona tranquilidad durante el uso. El mango ergonómico maximiza la comodidad, lo que permite trabajar durante más tiempo sin fatiga. Las herramientas tienen correas para fijar la correa para el hombro (se vende por separado) para mayor soporte.

#### Beneficios del usuario

El bloqueo del gatillo minimiza el arranque accidental durante el transporte  
Luz LED incorporada con función afterglow que ilumina el área de trabajo

#### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Fuerza de salida: 60 kN

Longitud de carrera: 31,5 mm

Capacidad de prensado Cu: 17,5 mm

Capacidad de prensado Al: 17,5 mm

Peso neto del producto: 5,0 kg

Peso de la herramienta con batería: 5,3 - 5,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 398 x 81 x 348 mm

#### Otras características relevantes

Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion

#### Características

Capacidad de prensado Al 17,5 mm

Capacidad de prensado Cu 17,5 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 398 x 81 x 348 mm

Fuerza de salida 60 kN

Longitud de carrera 31,5 mm

Peso de la herramienta con batería 5,3 - 5,7 kg

Peso neto del producto 5,0 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 18 V

#### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

#### Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas DTC303ZK](#)

enlace [Enlace web DTC303ZK](#)

pdf [Manual de usuario DTC303ZK](#)