

## REF. 3032 JUEGO 3-MACHOS MANO HSS DIN352 (W)



Referencia: 59882  
 EAN-13: 8424448598820  
 Marca: IZAR

Tipo Rosca: W 1"7/8

- Juego de 3 machos Whitworth de mano: N°1 Desbaste + N°2 Semidesbaste + N°3 Acabado (Ref. 3012)
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS, DIN 352 con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Gama 3/32 - 2"



### Descripción general

Ángulo Despr.:  $10^{\circ} \pm 2$   
 DIN: 352  
 Entrada Macho: C 2-3h  
 Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca             | W 1"7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cuadradillo            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cuadradillo (pulgadas) | 1 9/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diámetro Mango         | 36mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d mango                | 1 27/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LOC                    | 3 5/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OAL                    | 7 31/64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hilos                  | 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Longitud Corte         | 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud total         | 190mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material a Mecanizar   | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm <sup>2</sup> //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm <sup>2</sup> //N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taladrado previo       | 41.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uso Agujero            | Ciego//Pasante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,52  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 19,20 |

**Enlaces**

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3032</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |