

REF. 8403 BROCA UF MATERIALES ENDURECIDOS 3XD



Referencia: 81625
 EAN-13: 8424448816252
 Marca: IZAR

Diámetro Corte: 7.5mm



- Brocas especialmente diseñadas para taladrar aleaciones termoresistentes y aceros endurecidos
- Geometría de punta con filo protegido
- Mango reforzado
- Especial para materiales templados

Descripción general

Ángulo Punta: 140°
 Aplicación Alternativa: K.1//K.2//M//P.2//P.3//P.5
 Aplicación Recomendada: H//P.4//S
 DIN: IZAR Std.
 Grupo Materiales Trabajo: Aceros Templados-Endurecidos//Aleaciones Termorresistentes
 Material específico Trabajo: 45-70 HRC//Aleaciones termorresistentes//Inoxidables Austeníticos
 Serie: 3XD
 Tipo Afilado: Split Point
 Tipo Mango: Cilíndrico
 Tolerancia Diámetro Corte: h8
 Operación: Taladrado
 Recubrimiento: SUA
 Tipo Herramienta: Broca

Características

Diámetro Corte	7.5mm
Diámetro Mango	8mm
Longitud Corte	41mm
Longitud total	79mm
Material a Mecanizar	H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes
Refrigeración Interior	0

Acabados

Material	Grano UF
Acabado	Recubrimiento SUA

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	8,60
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 8403
pdf	Documento PDF IZAR