

## REF. 9401 FRESA MICROGRANO DIN6528N 4Z

Referencia: 84332  
 EAN-13: 8424448843326  
 Marca: IZAR



Recubrimiento: CROMAX  
 Diámetro Corte: 8.5mm



- Uso en aceros estándar, aleados, tratados, bonificados, inoxidables austeníticos, ferríticos, martensíticos, fundición, cobre, bronce, latón, aluminio, magnesio y materiales sintéticos como termoplásticos y duroplásticos
- Fabricación IZAR en metal duro micrograno y recubrimiento ALCRO-PRO (base AlCrN)
- 4 dientes, DIN 6528N, 30° Angulo de Hélice
- Especial Acabado

### Descripción general

Ángulo Hélice: 30°  
 Aplicación Alternativa: M//N.3//N.4//N.5//N.6//P.3//P.5  
 Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//P.1//P.2  
 Corte al Centro: 0  
 DIN: 6528  
 Grupo Materiales Trabajo: Sintéticos-Plásticos  
 Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta corta (

### Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento        | CROMAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diámetro Corte       | 8.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diámetro Mango       | 8.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud Corte       | 19mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longitud total       | 67mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//N.7 - Duroplásticos//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Micrograno |
|----------|------------|

### Datos packaging

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                    |
| Cantidad de contenido            | 1.00                     |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                     |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80                     |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,50                     |
| Presentación                     | Caja Plástico (Top-Pack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 9401</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |