

REF. 9406 FRESA HELICE VARIABLE GRANO UF DIN6528N NZ



Referencia: 84133
EAN-13: 8424448841339
Marca: IZAR

Diámetro Corte: 5.5mm



- Alto rendimiento en aceros aleados, bonificados, inoxidables austeníticos, ferríticos, martensíticos, fundición, titanio, cobre, bronce, latón
- Fabricación IZAR en metal duro de grano ultrafino y recubrimiento IKRA (base AlTiN)
- Hélice alterna para un gran acabado superficial (eliminación de vibraciones)
- Trabaja con mayores avances (+40-50%) y una mejor evacuación de la viruta

Descripción general

Ángulo Hélice: 35° - 38°
Aplicación Alternativa: H//N.1//N.2
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//M//P.2//P.3//P.4//P.5//S
Corte al Centro: 1
DIN: 6528
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Fundición//Inoxidable
Material específico Trabajo: Aceros aleados (

Características

Diámetro Corte	5.5mm
Diámetro de Cuello	5mm
Diámetro Mango	5.5mm
Longitud Corte	13mm
Longitud total	57mm
Longitud Útil	21
Material a Mecanizar	H - Aceros Templados/Endurecidos//K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes
Nº Dientes	4

Acabados

Material	Grano UF
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 9406
video	FRESADO 9406-9644 METAL DURO
video	IZAR Solid #Carbide 9406-9644 #milling
video	FRAISAGE 9406-9644 CARBURE
pdf	Documento PDF IZAR