



RAPIDO SUPER 160 | Andamio con ruedas y plataforma 160x75cm.

Referencia: RS160-3
 EAN-13: 8429877042012
 Marca: FARAONE

Componentes: 2 Laterales. 2 Barandillas de seguridad. 1 Plataforma de trabajo.

- Altura ajustable: De 2 metros a 10 metros, gracias a su diseño modular, que permite adaptarse fácilmente a diferentes necesidades de trabajo.
- Plataforma de trabajo: 160x75 cm, fabricada en madera de alta resistencia, con zócalos integrados, asegurando una base sólida y segura para cualquier tarea.
- Ruedas: 4 ruedas de 125 mm de diámetro, equipadas con freno a presión, lo que facilita la movilidad controlada y la estabilidad en todo momento.
- Montaje modular: Sistema modular y fácil de montar, que permite alcanzar la altura deseada de manera rápida y segura con los módulos disponibles.
- Acceso seguro: Incluye una trampilla de acceso en la plataforma (RS160-PL) para facilitar el ascenso seguro al andamio. La plataforma puede incluirse adicionalmente en configuraciones específicas para cumplir con la normativa vigente EN1004.

Revise la ficha técnica para componer el andamio que necesita

Descripción general

Andamio de Aluminio con Ruedas y Plataforma de 75x160 cm.

Presentamos el Andamio RAPIDO SUPER 160, una solución innovadora para trabajos en altura, fabricada en aluminio de alta calidad, que ofrece un equilibrio perfecto entre ligereza y resistencia. Este andamio modular está diseñado para facilitar el montaje rápido y seguro, adaptándose a diferentes necesidades de trabajo, con alturas ajustables desde 2 metros hasta 10 metros.

La plataforma de trabajo, de 75x160 cm, está fabricada en madera de alta resistencia con zócalos integrados, proporcionando una base segura y duradera para cualquier tarea. Equipado con 4 ruedas de 125 mm de diámetro con freno a presión, este andamio asegura una movilidad controlada y estabilidad durante su uso.

La estabilidad se ve reforzada gracias a las bases estabilizadoras laterales con tapones de alta adherencia, ideales para terrenos irregulares. El sistema modular permite un montaje sencillo y rápido, permitiendo configurar el andamio a la altura de trabajo deseada en poco tiempo.

El Andamio RAPIDO SUPER 160 incluye contrapesos opcionales de hierro, que se añaden para mejorar la estabilidad en alturas superiores. Además, el sistema de montaje en seguridad opcional RS-RPS garantiza un montaje seguro y fiable.

El acceso a la plataforma se realiza de forma segura a través de la trampilla de acceso en la plataforma RS160-PL. Además, la plataforma puede incluirse adicionalmente en configuraciones específicas para cumplir con la normativa vigente EN1004.

Este andamio cumple con la normativa europea EN1004, asegurando que todas las normativas de seguridad se cumplen. Soporta una carga máxima de 170 kg/m², permitiendo trabajar con materiales y herramientas pesadas sin riesgos.

El Andamio RAPIDO SUPER 160 se entrega con certificado de conformidad y un manual de instrucciones, asegurando un uso adecuado y seguro en cualquier proyecto.

Características

Componentes	2 Laterales. 2 Barandillas de seguridad. 1 Plataforma de trabajo.
-------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Andamios (30191502)
--------	--

Enlaces

pdf	RAPIDO-SUPER160-FT
pdf	MANUAL RAPIDO-SUPER160-180