



8 429877 040230 >

RAPIDO 160-S | Andamio Extensible con cuerda de 160x80 cm.

Referencia: R-160-S
EAN-13: 8429877040230
Marca: FARAONE

- PESO (Kg) 55
- H CERRADO (cm) 267
- MEDIDAS BASE (cm) 80x160
- H PLATAFORMA min/máx (cm) 100/300
- PLATAFORMA CON TRAMPILLA

Descripción general

El andamio 160-S está fabricado en aluminio y es extensible con cuerda gracias a su sistema de elevación manual. Tiene una plataforma de madera con zócalos de 160x80 cm, ruedas de 12,5 cm de diámetro, freno a presión y bases estabilizadoras laterales con tapones de alta adherencia.

La principal ventaja de este producto es su manejabilidad y montaje fácil. Los tramos que lo conforman elevan la plataforma y barandillas de protección simultáneamente en un sólo movimiento, para alcanzar la altura deseada sin tener que montar y desmontar piezas.

Este producto cumple con la normativa europea EN 1004 y se entrega junto con el certificado de conformidad y el manual de instrucciones, la carga máxima que aguanta es de 150 kg/m².

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.

USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total

Características

Altura Cerrado (cm)	267
Medidas base (cm)	80x160
Altura plataforma (cm)	100/300
Altura de trabajo (cm)	200/500
Estabilizadores	SÍ
Rodapiés	SÍ
Plataforma con trampilla	SÍ

Certificaciones

Garantía	5 años
Certificación	EN1004 Clase2 150 kg/m ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	55,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles / Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento / Escaleras y andamios / Andamios (30191502)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ANDAMIOS (08010405)

Enlaces

pdf	RAPIDO 160-S FICHA TÉCNICA
-----	--------------------------------------------