



Discos para esmeriladora de pedestal de cerámica convencional para metal duro y trabajo de fundición

Referencia: 2658
 EAN-13: 9003170026581
 Marca: TYROLIT

Variante: 1 150x20x20 C80J5V15

- Corte limpio
- Tamaño de grano óptimo
- Apilables

Descripción general

Descripción

Para afilar herramientas con punta de carburo sólido o carburo de tungsteno, solo deben utilizarse muelas específicas de carburo de silicio. Debido a su especial forma de grano, es posible obtener buenos resultados incluso en piezas de trabajo extremadamente duras. Esta rueda también puede utilizarse para hierro fundido. En el paquete se incluye una arandela de reducción que también puede pedirse por separado (< H: 127mm).

Características Especiales

Corte libre
 Apilable

Aplicaciones

Para afilar herramientas de metal duro o con punta de metal duro y para mecanizado de piezas de trabajo de fundición

Características

Variante	1 150x20x20 C80J5V15
Form	1 MUELA RECTA
Diámetro	150 mm
Taladro	20 mm
Espesor	20 mm
Grano	80
Especificación	C 80 J5 V15
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Carburo de tungsteno;Materiales de fundición
Herramienta para	Esmeriladora de pedestal
Dimensión D x T x H	150 x 20 x 20 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-11

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
