



9 003170 194358 >

Discos finos y discos pulidores para acero, HSS, acero inoxidable, metal noble y fundición

Referencia: 19435
EAN-13: 9003170194358
Marca: TYROLIT

Variante: 1 125x20x20 C400-BE15

- Uso universal
- Perfilado fácil
- Para perfiles rectos y poco profundos

Descripción general

Descripción

La especificación elástica blanda de esta muela le permite seguir a la perfección los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie. Se puede utilizar para pulido, acabado fino, rectificado de efectos, rebarbado, mateado y asentado. Sin embargo, no es adecuada para grandes rebabas ni rendimientos de arranque elevados.

Características Especiales

De aplicación universal

Para perfiles rectos y poco profundos

Aplicaciones

Para pulido, rectificado de precisión, rectificado de efectos, desbarbado, mateado y bruñido en acero, acero rápido, acero inoxidable, metal duro y fundición gris

Características

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Variante | 1 125x20x20 C400-BE15 |
| Form | 1 MUELA RECTA |
| Diámetro | 125 mm |
| Taladro | 20 mm |
| Espesor | 20 mm |
| Grano | 400 |
| Especificación | C 400 - BE15 |
| Vs /max | 20 m/s |
| Idoneidad del material | Acero;Acero rápido;Acero inoxidable;Carburo de tungsteno;Materiales de fundición |
| Herramienta para | Esmeriladora de pedestal |
| Dimensión D x T x H | 125 x 20 x 20 mm |
| Abrasivo | C |
| Tipo de aglomerante | BE |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Clasificación

eClass 21-01-13-11

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlacespdf [Ficha de datos de seguridad](#)