



9 003170 235259 >

Muelas de vaso de resina sintética PREMIUM para acero

Referencia: 23525
 EAN-13: 9003170235259
 Marca: TYROLIT

Variante: 11ZT 152x51x5/8" A16P4B84

- Máximo arranque de material en trabajos de rectificado de grandes superficies
- Robusta y extraordinariamente duradera
- Surtido amplio

Descripción general

Descripción

Las muelas de vaso PREMIUM de Tyrolit consiguen un arranque de material y una duración máximos en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM desarrollada especialmente para el acero también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Puede elegir entre los alojamientos de agujero 22 y 23 y el rectificado del corte de entrada con rosca M14 para el encajado en la máquina. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s.

Características Especiales

Máximo arranque de material
 Vida útil superior a la media

Aplicaciones

Para aplicaciones exigentes en diferentes calidades de acero
 Para trabajo en cantos, limpieza de superficies, biselado y rebarbado de cordones de soldadura

Recomendaciones

Tamaño del grano 16 y 36 para desbaste
 Utilice protección especial para muelas de vaso
 Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

Características

Variante	11ZT 152x51x5/8" A16P4B84
Form	11ZT VASO CON PLATO ANCLADO
Diámetro	152 mm
Espesor	51 mm
Grano	16
Especificación	W=30, E=19, K=63
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Acero
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D / J x T x GE	152 / 120 x 51 x 5/8" mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	B

Dimensiones

Peso artículo (kg) 1,69

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Producto empaquetado: peso (kg) 1,75

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC - Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
