



Piedra de banco gruesa aglomerante cerámico de aplicación universal

Referencia: 28869
EAN-13: 9003170288699
Marca: TYROLIT

Variante: 90B 50x50x200 1C24M5V15

- Para aplicaciones de acabado basto
- Los mejores resultados

Descripción general

Descripción

Las piedras de banco gruesas de Tyrolit se pueden utilizar para desbarbar piezas de trabajo grandes que no tengan requisitos de calidad superficial. Por ejemplo, estas piedras de banco se utilizan para el rectificado previo de herramientas grandes para trabajo en madera, tales como cortadoras de madera.

Características Especiales

Para aplicaciones gruesas

Aplicaciones

Para el desbarbado de grandes piezas de trabajo

Características

Variante	90B 50x50x200 1C24M5V15
Form	90B PIEDRA DE BANCO
Diámetro	50 mm
Taladro	200 mm
Espesor	50 mm
Grano	24
Especificación	1C 24 M5 V15
Vs /max	35 m/s
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Rectificado manual
Dimensión B x C x L	50 x 50 x 200 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass 21-01-13-16

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
