



## Discos Quick-Change PREMIUM SCM para acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico y madera

Referencia: 112551  
 EAN-13: 9003171125511  
 Marca: TYROLIT

Variante: QDISC VL SCM 75xR A COARSE P

- Tiempo de mecanización mínimo gracias a un manejo y un montaje sencillos
- Su ámbito de aplicación versátil permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
- Máxima duración y muy buen arranque

### Descripción general

#### Descripción

Los discos Quick-Change PREMIUM SCM para la minirectificadora angular le facilitan enormemente el tratamiento de superficies de las más diversas piezas de trabajo. Gracias al fácil manejo y al rápido montaje de los discos, el tiempo de mecanizado se reduce notablemente. Como resultado, se obtienen los mejores resultados de superficie en el menor tiempo posible y se ahorran pasos de trabajo. Esto se consigue, entre otras cosas, gracias a los altos rendimientos de arranque de material para reducir la rugosidad de las superficies, eliminar el deslustre, alisar superficies y limpiar y arrancar cordones de soldadura.

#### Características Especiales

Tiempos de mecanización más cortos y ahorro de pasos de trabajo  
 Máxima duración de la herramienta  
 Máximo arranque de material

#### Aplicaciones

Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura en los materiales más variados  
 Ideales para zonas de difícil acceso

#### Recomendaciones

Grano "EXTRA GRUESO/EXTRA MEDIO" para limpiar, desoxidar, rebarbar y para un arranque ligero  
 Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar "acabado final"  
 Grano "MEDIO" para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar "acabado final"  
 Grano "MUY FINO" para la última pasada  
 Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

## Características

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Variante                      | QDISC VL SCM 75xR A COARSE P                                     |
| Form                          | disco de cambio rápido de vellón                                 |
| Diámetro                      | 75 mm                                                            |
| Grano                         | 20                                                               |
| Especificación                | SCM A BASTO                                                      |
| Idoneidad del material        | Acero inoxidable;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Acero;Madera |
| Herramienta para              | Amoladora angular                                                |
| Dimensión D x DEVICE          | 75 x R mm                                                        |
| Revoluciones por minuto, máx. | 20 rpm / U/min                                                   |
| Abrasivo                      | A                                                                |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501) |

## Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|