



Discos Quick-Change PREMIUM SCM para acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico y madera

Referencia: 112588
 EAN-13: 9003171125887
 Marca: TYROLIT

Variante: QDISC VL SCM 75xR A VERY-FINE P

- Tiempo de mecanización mínimo gracias a un manejo y un montaje sencillos
- Su ámbito de aplicación versátil permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
- Máxima duración y muy buen arranque

Descripción general

Descripción

Los discos Quick-Change PREMIUM SCM para la minirectificadora angular le facilitan enormemente el tratamiento de superficies de las más diversas piezas de trabajo. Gracias al fácil manejo y al rápido montaje de los discos, el tiempo de mecanizado se reduce notablemente. Como resultado, se obtienen los mejores resultados de superficie en el menor tiempo posible y se ahorran pasos de trabajo. Esto se consigue, entre otras cosas, gracias a los altos rendimientos de arranque de material para reducir la rugosidad de las superficies, eliminar el deslustre, alisar superficies y limpiar y arrancar cordones de soldadura.

Características Especiales

Tiempos de mecanización más cortos y ahorro de pasos de trabajo
 Máxima duración de la herramienta
 Máximo arranque de material

Aplicaciones

Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura en los materiales más variados
 Ideales para zonas de difícil acceso

Recomendaciones

Grano "EXTRA GRUESO/EXTRA MEDIO" para limpiar, desoxidar, rebarbar y para un arranque ligero
 Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar "acabado final"
 Grano "MEDIO" para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar "acabado final"
 Grano "MUY FINO" para la última pasada
 Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

Características

Variante	QDISC VL SCM 75xR A VERY-FINE P
Form	disco de cambio rápido de vellón
Diámetro	75 mm
Grano	60
Especificación	SCM A MUY FINO
Idoneidad del material	Acero inoxidable;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Acero;Madera
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x DEVICE	75 x R mm
Revoluciones por minuto, máx.	20 rpm / U/min
Abrasivo	A

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---