



9 003171 125894 >

## Discos Quick-Change PREMIUM SCM para acero, acero inoxidable, metales no férricos, plástico y madera

Referencia: 112589  
EAN-13: 9003171125894  
Marca: TYROLIT

Variante: QDISC VL SCM 50xS A COARSE P

- Tiempo de mecanización mínimo gracias a un manejo y un montaje sencillos
- Su ámbito de aplicación versátil permite ahorrar de 1 a 3 pasos de trabajo
- Máxima duración y muy buen arranque

### Descripción general

#### Descripción

Los discos Quick-Change PREMIUM SCM para la minirectificadora angular le facilitan enormemente el tratamiento de superficies de las más diversas piezas de trabajo. Gracias al fácil manejo y al rápido montaje de los discos, el tiempo de mecanizado se reduce notablemente. Como resultado, se obtienen los mejores resultados de superficie en el menor tiempo posible y se ahorran pasos de trabajo. Esto se consigue, entre otras cosas, gracias a los altos rendimientos de arranque de material para reducir la rugosidad de las superficies, eliminar el deslustre, alisar superficies y limpiar y arrancar cordones de soldadura.

#### Características Especiales

Tiempos de mecanización más cortos y ahorro de pasos de trabajo

Máxima duración de la herramienta

Máximo arranque de material

#### Aplicaciones

Para la reducción de rugosidades, el suavizado de superficies y la limpieza y arranque de cordones de soldadura en los materiales más variados

Ideales para zonas de difícil acceso

#### Recomendaciones

Grano "EXTRA GRUESO/EXTRA MEDIO" para limpiar, desoxidar, rebarbar y para un arranque ligero

Grano "GRUESO" para limpiar, desoxidar, eliminar recubrimientos y aplicar "acabado final"

Grano "MEDIO" para limpiar materiales ligeros, rebarbar y aplicar "acabado final"

Grano "MUY FINO" para la última pasada

Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

## Características

Variante	QDISC VL SCM 50xS A COARSE P
Form	disco de cambio rápido de vellón
Diámetro	50 mm
Grano	20
Especificación	SCM A BASTO
Idoneidad del material	Acero inoxidable;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Acero;Madera
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x DEVICE	50 x S mm
Revoluciones por minuto, máx.	24 rpm / U/min
Abrasivo	A

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---