



## Discos de corte de laboratorio PREMIUM para acero y acero inoxidable

Referencia: 167334  
 EAN-13: 9003171673340  
 Marca: TYROLIT

Variante: 41N 350x2,5x32 A80-BM 50

- Corta las muestras de laboratorio sin alteraciones de la estructura, deformaciones de la pieza de trabajo ni grietas
- Máximo rendimiento con un desgaste de la herramienta notablemente reducido
- Calidad de corte limpia

### Descripción general

#### Descripción

Utilice los discos de corte de laboratorio Premium de Tyrolit para evitar cambios estructurales, deformación de la pieza de trabajo o grietas al cortar muestras en el laboratorio. Los discos de corte para laboratorio son perfectos para el corte en húmedo de muestras de laboratorio en diferentes calidades de acero y acero inoxidable en el corte de desplazamiento y en el corte transversal. Los más altos valores de rendimiento con un desgaste de la herramienta notablemente reducido caracterizan este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

#### Características Especiales

No daña las muestras  
 Máximos valores de rendimiento  
 Mínimo desgaste de la herramienta

#### Aplicaciones

Para el trabajo con diferentes calidades de acero y acero inoxidable  
 Para el corte húmedo de muestras de laboratorio en corte transversal y corte pendular

#### Recomendaciones

Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no someta el disco a carga lateral  
 Blando para 60,5-72,3 HRC  
 Medio para 22,0-60,5 HRC  
 Duro para 22,0 HRC  
 Respete la velocidad máxima de trabajo de 50 m/s

## Características

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Variante                      | 41N 350x2,5x32 A80-BM 50        |
| Form                          | 41N DISCO DE CORTE SIN ARMAR    |
| Diámetro                      | 350 mm                          |
| Taladro                       | 32 mm                           |
| Espesor                       | 2.5 mm                          |
| Grano                         | 70                              |
| Especificación                | A80-BM /50                      |
| Vs /max                       | 50 m/s                          |
| Idoneidad del material        | Acero;Acero inoxidable          |
| Herramienta para              | Máquinas de corte estacionarias |
| Dimensión D x T x H           | 350 x 2,5 x 32 mm               |
| Revoluciones por minuto, máx. | 2.75 rpm / U/min                |
| Abrasivo                      | A                               |
| Tipo de aglomerante           | B                               |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-15                                                                                                                                        |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |

## Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|