



## Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM Para hierro fundido

Referencia: 169543  
 EAN-13: 9003171695434  
 Marca: TYROLIT

Variante: 52W 32x20-6x40 A46P4B84

- Las muelas con vástago de resina sintética actúan reduciendo las oscilaciones gracias a su composición y se caracterizan por ofrecer mayor resistencia frente a los golpes
- Especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso
- Alta rentabilidad

### Descripción general

#### Descripción

Las puntas de resina sintética Premium para rectificado penetrante recto tienen un efecto amortiguador de vibraciones gracias a su composición y, por tanto, son menos sensibles a los golpes, lo que aporta una mayor comodidad y seguridad durante el trabajo diario. Gracias a su especial calidad, estos vástagos son ideales para el desbarbado, biselado y perfilado de esquinas y cantos en trabajos de fundición y ofrecen resultados de máxima calidad.

#### Características Especiales

Baja sensibilidad a los golpes para mayor comodidad  
 Composición perfecta para fundición  
 Ideal para zonas de difícil penetración

#### Aplicaciones

Para trabajos en hierro fundido como, por ejemplo, rebarbado, biselado y rotura del canto

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 20-46 para desbaste  
 Tenga en cuenta los distintos grados de dureza conforme a la especificación: •P: agresividad alta •Q: uso universal  
 •S: para larga duración  
 Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

#### Características

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Variante                | 52W 32x20-6x40 A46P4B84     |
| Form                    | 52W 00228 MUELA CON VASTAGO |
| Diámetro                | 32 mm                       |
| Espesor                 | 20 mm                       |
| Grano                   | 46                          |
| Especificación          | A 46 P4 B84                 |
| Vs /max                 | 50 m/s                      |
| Idoneidad del material  | Materiales de fundición     |
| Herramienta para        | Amoladora recta             |
| Dimensión D x T - S x L | 32 x 20 - 6 x 40 mm         |
| Abrasivo                | A                           |
| Tipo de aglomerante     | B                           |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-16                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|