



Muelas de vaso de resina sintética PREMIUM para acero

Referencia: 311096
 EAN-13: 9003173110966
 Marca: TYROLIT

Variante: 11BT 110x55x22,23 A36O4B84

- Máximo arranque de material en trabajos de rectificado de grandes superficies
- Robusta y extraordinariamente duradera
- Surtido amplio

Descripción general

Descripción

Las muelas de vaso PREMIUM de Tyrolit consiguen un arranque de material y una duración máximos en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso PREMIUM desarrollada especialmente para el acero también es ideal para el rectificado de cantos, el biselado y el rectificado de cordones de soldadura. Puede elegir entre los alojamientos de agujero 22 y 23 y el rectificado del corte de entrada con rosca M14 para el encajado en la máquina. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s.

Características Especiales

Máximo arranque de material
 Vida útil superior a la media

Aplicaciones

Para aplicaciones exigentes en diferentes calidades de acero
 Para trabajo en cantos, limpieza de superficies, biselado y rebarbado de cordones de soldadura

Recomendaciones

Tamaño del grano 16 y 36 para desbaste
 Utilice protección especial para muelas de vaso
 Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

Características

Variante	11BT 110x55x22,23 A36O4B84
Form	11BT VASO CON PLATO DE CHAPA
Diámetro	110 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	55 mm
Grano	36
Especificación	W20 / E14 / K45
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Acero
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D / J x T x H	110 / 90 x 55 x 22,23 mm
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	B

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---