



BASIC DCU-FAST CUT Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 467280
EAN-13: 9003174672807
Marca: TYROLIT

Variante: C3R 300x3x20 DCUB1-FC

- Buen y rápido rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante de alta calidad con una unión óptima
- Cortes limpios gracias a la banda continua
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedra natural, etc.

Características Especiales

Buen y rápido rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de alta calidad

Cortes limpios gracias a la banda continua

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para el corte de hormigón, tejas, ladrillos de arcilla y mampostería

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

Casquillo reductor 20–16 mm suministrado con Ø 105 mm

Recomendaciones

Para corte rápido y limpio de hormigón

Características

Variante	C3R 300x3x20 DCUB1-FC
Form	C3R SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	300 mm
Taladro	20 mm
Espesor	3 mm
Grano	30
Especificación	3 - 10
Vs /max	100 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Tronzadora
Dimensión D x T x H	300 x 3 x 20 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,26

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---