



PREMIUM DCU-FAST CUT Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 474743
EAN-13: 9003174747437
Marca: TYROLIT

Variante: C6R 115x2x22,23 DCUP1-FC

- Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
- Cortes limpios gracias a su entalla cerrada
- Almas de acero robustas, de alta calidad y con una suavidad de trabajo notables
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración

Descripción general

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, albañilería, ladrillo de hormigón ligero, piedra dura, granito etc.

Características Especiales

Excelente y rápido rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes limpios gracias a la banda continua

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón celular, piedra natural, tejas, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros
Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales

Recomendaciones

Para cortes de hormigón rápidos y limpios

Características

Variante	C6R 115x2x22,23 DCUP1-FC
Form	C6R SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	115 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2 mm
Grano	30
Especificación	28,3 - 2 - 10
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	115 x 2 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---
