



FSL-C Sierra de diamante para suelos para hormigón curado | con tecnología TGD®

Referencia: 613274
EAN-13: 9003176132743
Marca: TYROLIT

Variante: C77W 700x3,9x25,4 FSLP1-C

- Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
- Vida útil muy larga.

Descripción general

Descripción

Máquinas de hasta 15 kW | áridos de blandos a muy duros. Detalles: soldado con láser hasta diámetro 1 200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma en la zona de unión(efecto “undercutting”). Adecuado para rehabilitación, demolición controlada y demolición de carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes y edificios industriales. También para retirar techos de hormigón dañados y para aperturas de hasta 50 cm de espesor. Estas herramientas se caracterizan por una velocidad de avance extremadamente rápida, una vida útil muy larga y una baja presión de corte, lo cual protege la máquina.

Características

Variante	C77W 700x3,9x25,4 FSLP1-C
Form	C77W 50088F SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	700 mm
Taladro	25.4 mm
Espesor	3.9 mm
Grano	38
Especificación	20 - 3,9 - 10
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Sierra de suelo
Dimensión D x T x H	700 x 3,9 x 25,4 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,01
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	9,46

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlacespdf [Ficha de datos de seguridad](#)
