



FSM-C Sierra de diamante para suelos para hormigón curado | con tecnología TGD®

Referencia: 613286
 EAN-13: 9003176132866
 Marca: TYROLIT

Variante: C77W 600x5x25,4 FSMP1-C

- Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
- Vida útil muy larga.

Descripción general

Descripción

Máquinas de hasta 25 kW / accionamiento hidráulico hasta 50 kW | áridos de blandos a muy duros. Detalles: soldado con láser hasta diámetro 1 200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto "undercutting").

Características

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Variante | C77W 600x5x25,4 FSMP1-C |
| Form | C77W 50088B SIERRA DE DIAMANTE |
| Diámetro | 600 mm |
| Taladro | 25.4 mm |
| Espesor | 5 mm |
| Grano | 38 |
| Especificación | 20 - 5 - 10 |
| Vs /max | 63 m/s |
| Idoneidad del material | Hormigón |
| Herramienta para | Sierra de suelo |
| Dimensión D x T x H | 600 x 5 x 25,4 mm |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 8,09 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 8,50 |

Clasificación

| | |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-13 |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
