



9 003176 205423>

FSL-A Sierra de diamante para suelos para asfalto

Referencia: 620542
EAN-13: 9003176205423
Marca: TYROLIT

Variante: C7SW 400x3,2x25,4 FSLP1-A

- Un rendimiento de corte constante y rápido, larga vida útil
- Segmentos de protección inclinados

Descripción general

Descripción

Máquinas de hasta 25 kW | áridos de blandos a muy duros. Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto "undercutting"). Las sierras con agujero de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm. Adecuado para rehabilitación, demolición controlada y demolición de carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes y edificios industriales. También para retirar techos de hormigón dañados y para aperturas de hasta 50 cm. de espesor. Estas herramientas se caracterizan por una velocidad de avance extremadamente rápida, una vida útil muy larga y una baja presión de corte, lo cual protege la máquina.

Características

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Variante | C7SW 400x3,2x25,4 FSLP1-A |
| Form | C7SW SIERRA DE DIAMANTE |
| Diámetro | 400 mm |
| Taladro | 25.4 mm |
| Espesor | 3.2 mm |
| Grano | 30 |
| Especificación | 40 - 3,2 - 9 |
| Vs /max | 63 m/s |
| Idoneidad del material | Asfalto |
| Herramienta para | Sierra de suelo |
| Dimensión D x T x H | 400 x 3,2 x 25,4 mm |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,58 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,74 |

Clasificación

eClass 21-01-13-13

UNSPSC - Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
