



## Discos de corte PREMIUM para hierro fundido

Referencia: 635268  
 EAN-13: 9003176352684  
 Marca: TYROLIT

Variante: 42F 230x3x22,23 ZA30P-BFP

- Máxima agresividad y, al mismo tiempo, la máxima duración gracias a su innovadora tecnología de fabricación
- El nuevo sistema de aglomerante, combinado con zirconio de alta calidad, permite el máximo arranque de material

### Descripción general

#### Descripción

El disco de corte Premium ha sido desarrollado especialmente para trabajar cómodamente sobre todas las piezas fundidas. Gracias a una tecnología de producción innovadora combinada con el uso de un corindón zirconio de alta calidad, esta herramienta tiene una capacidad de corte excepcional. El disco de corte está disponible en 3 variaciones de dureza diferentes, por lo que estará perfectamente equipado para cualquier operario en aglomerado con goma.

#### Características Especiales

Perfecta para el corte de piezas fundidas  
 Capacidad de corte excepcional  
 Vida útil especialmente larga

#### Aplicaciones

Para el mecanizado de materiales fundidos

#### Recomendaciones

HARD (R): vida útil más larga  
 MEDIUM (P): aplicación universal: combinación de capacidad de corte y larga vida útil  
 SOFT (N): alto rendimiento de arranque, capacidad de corte y agresividad  
 Material 5496: especialmente adecuado para materiales de fundición lijados

#### Características

Variante	42F 230x3x22,23 ZA30P-BFP
Form	42 DISCO DE CORTE BOMBEADO
Diámetro	230 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	3 mm
Grano	30
Especificación	ZA 30 P- BFP
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Materiales de fundición
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x U x H	230 x 3,0 x 22,23 mm
Abrasivo	ZA
Tipo de aglomerante	BF

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Clasificación

eClass	21-01-13-15
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---