

Bandas PREMIUM ZA-P48 PE Y para acero y acero inoxidable



Referencia: 706475
EAN-13: 9003177064753
Marca: TYROLIT

Variante: BELT PE Y 75x2000 ZA80 P48 JTS

- Rendimiento de arranque sobresaliente e ideal para el mecanizado a alta presión con zirconio duro
- Baja formación de calor durante el desbaste gracias a la capa refrigerante activa
- Tejido de poliéster resistente al desgaste para una construcción robusta de las bandas



Descripción general

Descripción

Las bandas Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y son especialmente adecuadas para aplicaciones exigentes en seco sobre acero duro y metal noble. Equipadas con un resistente tejido de poliéster y resina de zirconio, estas bandas ofrecen un excelente arranque de material en aplicaciones operarias de alta presión. Los refrigerantes activos del aglomerante reducen la formación de calor durante el rectificado. Este producto de alto rendimiento se caracteriza por su construcción robusta y sus calidades únicas.

Características Especiales

Excelente arranque de material
Rectificado en frío
Construcción robusta

Aplicaciones

Para aplicaciones exigentes en acero y acero inoxidable normal y duro, en particular para aplicaciones en seco

Recomendaciones

Tamaño del grano 36/60 para un máximo rendimiento de arranque
Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

Características

Variante	BELT PE Y 75x2000 ZA80 P48 JTS
Form	Banda de tela
Taladro	2000 mm
Espesor	75 mm
Grano	80
Especificación	ZA-P48 PE Y JTS ZA80
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable
Herramienta para	Lijadora de banda fija
Dimensión W x C	75 x 2000 mm
Abrasivo	ZA

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501)

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---