



FSM-C Sierra de diamante para suelos para hormigón curado | con tecnología TGD®

Referencia: 739750
EAN-13: 9003177397509
Marca: TYROLIT

Variante: C77W 350x3,9x35/25,4 FSMP1-C 7M174

- Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
- Vida útil muy larga.

Descripción general

Descripción

Máquinas de hasta 25 kW / accionamiento hidráulico hasta 50 kW | áridos de blandos a muy duros. Detalles: soldado con láser hasta diámetro 1 200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto "undercutting").

Características

Variante	C77W 350x3,9x35/25,4 FSMP1-C 7M174
Form	C77W 50088C SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	350 mm
Taladro	35 mm
Espesor	3.9 mm
Grano	38
Especificación	20 - 3,9 - 10 X 7 X M174 X 25,4
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Sierra de suelo
Dimensión D x T x H	350 x 3,9 x 35 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,37
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,49

Clasificación

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
