



## PREMIUM CONDITIONING discos de láminas para acero, acero inoxidable y metales no férricos

Referencia: 742155  
EAN-13: 8024406525501  
Marca: TYROLIT

Variante: 28VLA 115x22,2 COARSE

- Sin decoloración gracias a la baja carga térmica (acumulación de calor).
- El diseño tridimensional de la aleta elimina el embozado del disco

### Descripción general

#### Descripción

Con el disco de láminas de PREMIUM CONDITIONING, usted arranca los últimos arañazos de las superficies antes de empezar a pulir. La estructura tridimensional de las láminas abrasivas evita tanto el embozado del disco como la decoloración del Material a mecanizar. Por lo tanto, los discos CONDITIONING de Tyrolit son un socio insustituible en su proceso de pulido.

#### Características Especiales

Ideal para acero, metal noble y aluminio  
Sin decoloración de la pieza  
Sin embozar la muela

#### Aplicaciones

Para eliminar arañazos como paso previo al pulido

#### Recomendaciones

115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

#### Características

Variante	28VLA 115x22,2 COARSE
Form	28A Schleifwerkzeug R/3
Diámetro	115 mm
Taladro	22.2 mm
Grano	80
Especificación	COARSE
Vs /max	72 m/s
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable;Metales no férricos
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H	115 x 22,2 mm
Revoluciones por minuto, máx.	12 rpm / U/min
Abrasivo	A
Tipo de aglomerante	B

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---------------------------------------------