



## Fresa de metal duro PREMIUM para hierro fundido, acero y acero inoxidable

Referencia: 768913  
 EAN-13: 9003177689130  
 Marca: TYROLIT

Variante: 52SKM 6x19-6x50 MX

- Máxima duración gracias a la geometría especialmente desarrollada de los filos de corte
- La agresiva forma de la fresa proporciona una viruta especialmente larga y un gran arranque de material en prácticamente cualquier material
- La menor formación de calor protege las fresas y las piezas de trabajo

### Descripción general

#### Descripción

Las fresas de metal duro Premium para rectificadores penetrantes rectos se fabrican en las máquinas de rectificado CNC más modernas. El resultado es una herramienta de precisión de gran eficacia en varias versiones que cumple todos los requisitos para obtener resultados óptimos. La agresiva forma de la fresa es especialmente viruta larga y permite arrancar la máxima cantidad de viruta cuando se trabaja en zonas de difícil acceso. Gracias a la geometría especialmente desarrollada de los filos, esta herramienta consigue mantener siempre baja la formación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. Esto le permite conseguir la mejor duración de la herramienta y la máxima vida útil en casi todos los materiales.

#### Características Especiales

Mayor duración  
 Máxima capacidad de arranque  
 Menor formación de calor

#### Aplicaciones

Para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero inoxidable  
 Para tareas de rectificado universales en zonas de difícil acceso con máquinas neumáticas o eléctricas guiadas a mano, así como con robots industriales

#### Recomendaciones

Seleccionar la máquina apropiada para resultados perfectos  
 Tenga en cuenta las RPM adecuadas y la velocidad de trabajo, así como la adecuada forma de fresa y dentado

#### Características

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Variante                | 52SKM 6x19-6x50 MX                             |
| Form                    | 52SKM FRESA M. D. CONICA PUNTA                 |
| Diámetro                | 6 mm                                           |
| Espesor                 | 19 mm                                          |
| Especificación          | MX                                             |
| Idoneidad del material  | Materiales de fundición;Acero;Acero inoxidable |
| Herramienta para        | Amoladora recta                                |
| Dimensión D x T - S x L | 6 x 19 - 6 x 50 mm                             |
| Abrasivo                | X                                              |
| Tipo de aglomerante     | X                                              |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-16                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|