



## Cepillos de mango redondo PREMIUM para acero

Referencia: 890843  
EAN-13: 9003178908438  
Marca: TYROLIT

Variante: 52RDW 40X9X9-6X30 S0,3 P

- Especialmente adecuados para lugares de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con máxima duración
- Alambre de acero templado SH para una mayor duración

### Descripción general

#### Descripción

Los cepillos de mango redondo Premium para rectificado penetrante recto son especialmente adecuados para mecanizados de difícil acceso en piezas de trabajo de acero. Ya sea para eliminar pintura y óxido, para la limpieza de cordones de soldadura o para la preparación de superficies y el cepillo para limas de acero, este cepillo no férreo tiene un uso universal. Puede elegir entre diferentes versiones: entre delicada (DW - ondulado) para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y dar aspereza y gruesa (DZ - anudado) para el tratamiento de cordones de soldadura o para eliminar cascarillas y pintura. La versión DZ anudada destaca además por su mayor duración y robustez.

#### Características Especiales

Diferentes formas de alambre  
Mejores tiempos de parada  
Para zonas de difícil acceso

#### Aplicaciones

Para la eliminación de óxido, limpieza de cordones de soldadura, preparación de superficies y afinado mecánico

#### Recomendaciones

Alambre ondulado DW para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y dar aspereza  
Alambre trenzado DZ para el mecanizado de soldaduras y la eliminación de cascarilla y barniz

#### Características

Variante	52RDW 40X9X9-6X30 S0,3 P
Form	52R DW CEPILLO ALAMBRE CIRC.VASTAGO
Diámetro	40 mm
Espesor	9 mm
Especificación	S 0,3 mm
Idoneidad del material	Acero
Herramienta para	Amoladora recta
Dimensión D x L x H - GE x I	40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
Abrasivo	S

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Clasificación

eClass 21-01-13-17

---

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /  
Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510)

---

## Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---