



## Muela de vaso de resina sintética STANDARD para piedra

Referencia: 895677  
 EAN-13: 9003178956774  
 Marca: TYROLIT

Variante: 11ZT 110x55xM14 C60-B

- Muy buen arranque de material en trabajos de rectificado de grandes superficies
- Robusta y duradera
- Carburo de silicio para resultados extraordinarios en piedra y materiales de construcción

### Descripción general

#### Descripción

Las muelas de vaso Tyrolit STANDARD alcanzan muy buenos arranques de material y una larga duración en trabajos de rectificado de grandes superficies. La muela de vaso disponible para piedra es especialmente adecuada para el rectificado de cicatrices en superficies de hormigón visto, el biselado y rectificado previo de piedra artificial y baldosas de terrazo, así como el rectificado superficial de mármol, pizarra y granito. Puede elegir entre los alojamientos de agujero 22 y 23 y el rectificado del corte de entrada con rosca M14 para el encajado en la máquina. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s.

#### Características Especiales

Muy buen arranque de material  
 Muy buena vida útil  
 Mejores resultados en materiales sinterizados y de viruta corta

#### Aplicaciones

Para aplicaciones exigentes en piedra  
 Para el rectificado de uniones en superficies de hormigón liso, biselado y desbaste de piedras artificiales y placas de terrazo, así como el rectificado en plano en mármol, pizarra y granito

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 16/36 para desbaste  
 Tamaño del grano 60 para acabado fino  
 Utilice protección especial para muelas de vaso  
 Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

## Características

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Variante                 | 11ZT 110x55xM14 C60-B       |
| Form                     | 11ZT VASO CON PLATO ANCLADO |
| Diámetro                 | 110 mm                      |
| Espesor                  | 55 mm                       |
| Grano                    | 60                          |
| Especificación           | W=20, E=19, K=53            |
| Vs /max                  | 50 m/s                      |
| Idoneidad del material   | Construcción                |
| Herramienta para         | Amoladora angular           |
| Dimensión D / J x T x GE | 110 / 90 x 55 x M14 mm      |
| Abrasivo                 | C                           |
| Tipo de aglomerante      | B                           |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-13  |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |

## Enlaces

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---|