



Sistema de perforación de corona DRS250 Perforaciones con coronas de hasta Ø 250 mm

Referencia: 10999880
EAN-13: 9003173019580
Marca: TYROLIT

Variante: DRS250S/1/250mm/Dübel/2.5kW/230V/SchukoU

- Diámetro de perforación de hasta 250 mm con transmisión de 2 velocidades.
- Potente motor de 2,5 kW.
- Base estándar para mínimo espacio para fijación mediante pie para taco.



Descripción general

Descripción

El motor de perforación y el soporte de taladro están sintonizados entre sí y forman una unidad. El engranaje en baño de aceite de 2 velocidades proporciona una lubricación perfecta en cualquier posición de trabajo, así como una relación par motor/revoluciones óptima. Su diseño compacto y ligero garantiza un manejo sencillo y facilidad de uso. El embrague de fricción mecánico y el interruptor de seguridad PRCD integrado aportan la máxima seguridad. Una placa de vacío opcional proporciona mayor flexibilidad a la fijación del sistema.

Características

Variante	DRS250S/1/250mm/Dübel/2.5kW/230V/SchukoU
Form	DRS250S/1/250mm/Dübel/2.5kW/230V/SchukoU
Idoneidad del material	Independiente del material

Dimensiones

Peso artículo (kg)	28,90
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	28,90