



Motores de perforación DME26MW | DME26UW Perforación hasta to Ø 250 mm

Referencia: 11005521
EAN-13: 9003173215814
Marca: TYROLIT

Variante: DME26MW-M3/110V24.6A50-60Hz/32Y/1¼"

- Diseño compacto, robusto y ergonómico
- Indicador de rendimiento y mantenimiento, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación
- Varias fijaciones a columna: Placa ModulDrill™ o universal

Descripción general

Descripción

El DME26 con su potente motor de 2,6 kW es ideal para perforar núcleos de hasta 250 mm. La transmisión de 3 velocidades junto con el control de velocidad adicional (modo inicio y hierro) aseguran unas velocidades de perforación óptimas. La protección de sobrecarga mecánica y electrónica junto con su carcasa totalmente metálica, garantizan una alta fiabilidad. El indicador de rendimiento y mantenimiento integrado y la ayuda de nivelación facilitan el trabajo. El motor de DME26 está disponible con varios accesorios de perforación (ModulDrill™ sistema de sujeción rápida o placa universal).

Características Especiales

Diseño compacto, robusto y ergonómico

Indicador de rendimiento y mantenimiento, ayuda de nivelación y selección del modo de perforación

Varias fijaciones a columna: Placa ModulDrill™ o universal

Características

| | |
|------------------------|--|
| Variante | DME26MW-M3/110V24.6A50-60Hz/32Y/1¼" |
| Form | Eléctrico Motor de perforación DME26MW** |
| Especificación | CEE32 amarillo |
| Idoneidad del material | Independiente del material |

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 13,10 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 13,10 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-01-13-90 |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo (31191500) |