



Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros no aleados y de baja aleación

Referencia: 34046781
 EAN-13: 9003170045926
 Marca: TYROLIT

Variante: 1 200x32x40 10A60M5AV17

- Uso universal
- Larga duración
- Apilables

Descripción general

Descripción

Las muelas cerámicas para esmeriladora de pedestal se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Pueden utilizarse universalmente para rectificado y afilado de diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas para un amplio rango de aplicaciones, desde el rectificado grueso hasta el acabado fino. Estas muelas se aportan en embalajes adecuados para el comercio minorista, de modo que ocupan un espacio mínimo en el almacén. En el embalaje se incluye un juego de Arandelas de reducción (< H: 127mm) o se pueden pedir por separado.

Características Especiales

Aplicación universal
 Apilable

Aplicaciones

Uso universal para el mecanizado de diversos componentes para el rectificado grueso y fino.

Características

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Variante | 1 200x32x40 10A60M5AV17 |
| Form | 1 MUELA RECTA |
| Diámetro | 200 mm |
| Taladro | 40 mm |
| Espesor | 32 mm |
| Grano | 60 |
| Especificación | 10A 60 M5A V17 |
| Vs /max | 40 m/s |
| Idoneidad del material | Acero |
| Herramienta para | Esmeriladora de pedestal |
| Dimensión D x T x H | 200 x 32 x 40 mm |
| Abrasivo | A |
| Tipo de aglomerante | V |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,10 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,10 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-01-13-11 |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Ficha de datos de seguridad |
|-----|---|