



## Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros de alta aleación y HSS

Referencia: 34046788  
EAN-13: 9003170046015  
Marca: TYROLIT

Variante: 1 150x15x32 89A60L5AV217

- Rectificado en frío
- Funcionamiento extremadamente suave
- Apilables

### Descripción general

#### Descripción

Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS. El uso de corindón da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional. Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes. El juego de Arandelas de reducción está incluido en el embalaje o puede pedirse por separado.

#### Características Especiales

Rectificado frío  
Funcionamiento suave  
Apilable

#### Aplicaciones

Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

#### Características

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Variante               | 1 150x15x32 89A60L5AV217 |
| Form                   | 1 MUELA RECTA            |
| Diámetro               | 150 mm                   |
| Taladro                | 32 mm                    |
| Espesor                | 15 mm                    |
| Grano                  | 60                       |
| Especificación         | 89A 60 L5A V217          |
| Vs /max                | 40 m/s                   |
| Idoneidad del material | Acero;Acero rápido       |
| Herramienta para       | Esmeriladora de pedestal |
| Dimensión D x T x H    | 150 x 15 x 32 mm         |
| Abrasivo               | A                        |
| Tipo de aglomerante    | V                        |

#### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Clasificación

eClass 21-01-13-11

---

UNSPSC · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado /  
Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

## Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---