



9 003170 027052 >

## Discos de láminas PREMIUM LONGLIFE para acero

Referencia: 34063396  
 EAN-13: 9003170027052  
 Marca: TYROLIT

Variante: 28ELNF 115x22,23 ZA80S-B

- Tecnología LONGLIFE para la máxima vida útil
- 100 % de aprovechamiento del disco mediante un proceso de corte sencillo
- Máximo rendimiento de arranque gracias al tejido de zirconio de alta tecnología
- La perfecta adaptación a la superficie de la pieza de trabajo garantiza un desbaste suave

### Descripción general

#### Descripción

Este disco de láminas Premium LONGLIFE es la primera elección para el rectificado de superficies y para el mecanizado de cordones de soldadura en diferentes calidades de acero. Es especialmente duradero y abre una nueva dimensión con un arranque de material de hasta 4000 g. Otra ventaja en términos de eficacia: el cuerpo soporte especial de fibras naturales se puede recortar, lo que permite utilizar toda la tela abrasiva del disco.

#### Características Especiales

Perfecta para rectificar acero

Excepcional índice de arranque

Vida útil especialmente larga

#### Aplicaciones

Para aplicaciones de rectificado exigentes en diferentes calidades de acero

Para el rectificado en plano y el acabado de cordones de soldadura

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque

Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Resultados óptimos utilizando rectificadoras angulares de alto rendimiento

#### Características

Variante	28ELNF 115x22,23 ZA80S-B
Form	28NF DISCO DE LAMINAS
Diámetro	115 mm
Taladro	22.23 mm
Grano	80
Especificación	ZA 80 S - B
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Acero
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H	115 x 22,23 mm
Abrasivo	ZA
Tipo de aglomerante	B

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

---

**Clasificación**

eClass	21-01-13-13
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506)

---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---

---