

## Fresa de metal duro PREMIUM para acero



Referencia: 34213557  
EAN-13: 9003172013640  
Marca: TYROLIT

Variante: 52ZYA-S 6x18-6x50 SC

- Máxima duración gracias a la geometría especialmente desarrollada de los filos de corte
- La agresiva forma de la fresa proporciona una viruta especialmente larga y un gran arranque de material
- La menor formación de calor protege las fresas y las piezas de trabajo



### Descripción general

#### Descripción

Las fresas de metal duro Premium para rectificados penetrantes rectos se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una herramienta de precisión de alta eficacia en varias versiones que cumple todos los requisitos para obtener resultados óptimos. La agresiva forma de la fresa es especialmente viruta larga y permite arrancar el máximo de virutas cuando se trabaja en zonas de difícil acceso. Gracias a la geometría especialmente desarrollada de los filos, esta herramienta consigue mantener siempre baja la formación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. Esto le permite conseguir la mejor duración de la herramienta y la máxima vida útil en acero.

#### Características Especiales

Mayor duración de la herramienta  
Máximo arranque de material  
Menor formación de calor

#### Aplicaciones

Para trabajos exigentes en diferentes calidades de acero  
Para tareas de rectificado universales en zonas de difícil acceso con máquinas neumáticas o eléctricas guiadas a mano, así como con robots industriales

#### Recomendaciones

Seleccionar la máquina apropiada para resultados perfectos  
Tenga en cuenta las RPM adecuadas y la velocidad de trabajo, así como la adecuada forma de fresa y dentado

#### Características

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Variante                | 52ZYA-S 6x18-6x50 SC                 |
| Form                    | 52ZYA-S MUELA CON VASTAGO,CILINDRICA |
| Diámetro                | 6 mm                                 |
| Espesor                 | 18 mm                                |
| Especificación          | SC                                   |
| Idoneidad del material  | Acero                                |
| Herramienta para        | Amoladora recta                      |
| Dimensión D x T - S x L | 6 x 18 - 6 x 50 mm                   |
| Abrasivo                | X                                    |
| Tipo de aglomerante     | X                                    |

**Datos packaging**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

**Clasificación**

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-16                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

**Enlaces**

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|