



PREMIUM DCU Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 34425401
EAN-13: 9003173018927
Marca: TYROLIT

Variante: C73W 125x2,4x22,23 DCUP3

- Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
- Los cortes en U garantizan la mejor refrigeración y un transporte ideal de virutas
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración
- Almas de acero robustas, de alta calidad y con una suavidad de trabajo notables

Descripción general

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, piedra natural, acero etc.

Características Especiales

Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante
Cortes en "U" para mejor refrigeración y un ideal transporte de virutas
Máxima eficacia gracias a la máxima capacidad de corte y la mayor vida útil

Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón armado, hormigón celular, piedra natural, ladrillos, mampostería y materiales duros
Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

Recomendaciones

Para todos los niveles de armadura

Características

Variante	C73W 125x2,4x22,23 DCUP3
Form	C73W U2-5 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	125 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.4 mm
Grano	30
Especificación	29 - 2,4 - 10
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T / E x H	125 x 2,4 / 1,8 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---
