



## PREMIUM DCU Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 34430833

EAN-13: 9003173018606

Marca: TYROLIT

Variante: C73W 180x2,6x22,23 DCUP3

- Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
- Los cortes en "U" garantizan la mejor refrigeración y un transporte ideal de virutas
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración
- Almas de acero robustas, de alta calidad y con una suavidad de trabajo notables

### Descripción general

#### Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, piedra natural, acero etc.

#### Características Especiales

Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes en "U" para mejor refrigeración y un ideal transporte de virutas

Máxima eficacia gracias a la máxima capacidad de corte y la mayor vida útil

#### Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón armado, hormigón celular, piedra natural, ladrillos, mampostería y materiales duros

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos los tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

#### Recomendaciones

Para todos los niveles de armadura

#### Características

Variante	C73W 180x2,6x22,23 DCUP3
Form	C73W U2-5 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	180 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.6 mm
Grano	30
Especificación	29 - 2,6 - 12
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T / E x H	180 x 2,6 / 2 x 22,23 mm

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---

---